

# WISI DRC 0908

FLEXSWITCH multiswitch kaskadowy 9 x 8, pasywny tor TERR.



To urządzenie spełnia wymogi określone przez:

**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,  
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ**

z dnia 6 listopada 2012r.

**w sprawie warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie**

(Dziennik Ustaw 2012r. poz. 1289)

Więcej na [www.rozporzadzeniebudynkowe.pl](http://www.rozporzadzeniebudynkowe.pl)

KLASSE  
**A**  
CLASS

## Opis:

Aktywny multiswitch kaskadowy DRC 0908 posiada dziewięć wejść i przelotowych wyjść sygnałowych. Urządzenie jest przeznaczone do dystrybucji sygnałów z dwóch satelitów oraz sygnałów DVB-T/T2, UKF FM, DAB na 8 portów abonenckich. Do każdego portu można podłączyć typowy odbiornik satelitarny DVB-S/S2/S2X albo inne urządzenie z tunerami dla sygnałów satelitarnych lub terestrialnych.

Aktywne tory satelitarne zapewniają minimalne tłumienie sygnałów satelitarnych na portach abonenckich. Pasywny tor Terr. daje możliwość uruchomienia usług multimedialnych np. LAN over Coax albo podłączenia sygnałów z nowoczesnej [stacji czółowej](#) TVK z dystrybucją treści multimedialnych.

## Podstawowe cechy:

- Multiswitch kaskadowy do dystrybucji sygnałów z 8 torów satelitarnych oraz sygnałów terestrialnych
- Pasywny tor terestrialny
- Zintegrowany wzmacniacz SAT zapewnia niskie tłumienie sygnałów satelitarnych
- Wbudowana preemfaza sygnałów w celu kompensacji tłumienia kabla dla wysokich częstotliwości
- Sygnały terestrialne są dostępne bez konieczności zasilania urządzenia
- Wysokie parametry ekranowania zgodnie z Klasą A
- Kompaktowe wymiary połączone z wygodną obsługą złączy F
- Kolorowe oznaczenia torów sygnałowych
- Wyprodukowany w Niemczech

Dystrybucja w Polsce:

**DIOMAR Sp. z o.o.**

ul. Na Skraju 34  
02-197 Warszawa

tel.: +48 22 846 04 88  
e-mail: [wisi@diomar.pl](mailto:wisi@diomar.pl)

Modyfikacje techniczne zastrzeżone. Firma DIOMAR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

## DANE TECHNICZNE

### Tory sygnałowe SAT – IF

Ilość wejść:	8 szt.
Ilość wyjść:	8 szt.
Pasma pracy	950 .. 2400 MHz
Tłumienie przelotowe SAT	-1 dB (±1 dB)
Izolacja torów SAT - SAT	30 dB typ.
Odbicie wsteczne SAT	> 10 dB

### Tor sygnałowy TERR.

Ilość wejść:	1 szt.
Ilość wyjść:	1 szt.
Pasma pracy	5 .. 862 MHz
Tłumienie przelotowe Terr.	-2 dB (± 2 dB)
Izolacja torów Terr. - SAT	30 dB typ.
Odbicie wsteczne Terr.	> 10 dB

### Porty abonenckie

Liczba wyjść	8 szt.
Pasma pracy	5 .. 2400 MHz
Typ toru Terr.	pasywny
Tłumienie sygnałów SAT	0 .. +2 dB
Tłumienie sygnałów Terr.	-26 dB (± 2 dB)
Max. poziom wyj. SAT	101 dBμV
Max. poziom wyj. Terr.	50 .. 110 dBμV (pasywny)
Odbicie wsteczne SAT	> 10 dB
Odbicie wsteczne Terr.	> 10 dB
Sygnaly sterujące	14/18V, 0/22kHz, DiSEqC 1.0
Pobór prądu z odbiornika SAT	45 mA

### Złącza

Złącze F	17 szt.
Złącze zasilania DC	Złącze DC 5,5/2,1 mm
Kod kolorów oznaczeń torów satelitarnych:	VL = czarny HL = zielony VH = czerwony HH = żółty

### Dane ogólne

Wskaźnik zasilania	LED
Napięcie zasilania	12 .. 20 V DC
Pobór mocy max.	< 0,2 W
Współcz. ekranowania	Klasa A (PN/EN 50083-2)
Impedancja	75 Ω
Zakres temp. pracy	-20 .. 70 °C
Kaskadowalny z	DRC 0908, DRC 0912, DRC 0916, DRC 0924, DRC 0932
Waga	0,52 kg
Wymiary	129 x 202 x 63mm
Zalecany typ zasilacza	DRP 1533

## DANE TRANSPORTOWE

Jednostka sprzedaży	1 szt.
Wymiary urządzenia	129 x 202 x 63 mm
Objętość urządzenia	1,6 dm <sup>3</sup>
Waga netto	0,52 kg
Jednostka dostawy	1 szt.
Wymiary opakowania	264 x 171 x 68 mm
Objętość opakowania	3,3 dm <sup>3</sup>
Waga brutto	0,67 kg
Kod EAN	4010056749583
Nr artykułu	74958
Nr taryfy celnej	85291095

W instalacjach TV-SAT wykonywanych zgodnie z  
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU,  
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 6 listopada 2012r.

w sprawie warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

rekomenduje się następujące parametry  
sygnałów wejściowych:

Średni poziom sygnałów **SAT** = **80 dBμV**  
(dla każdego toru SAT)

Poziomy sygnałów TERR:

**DVB-T/T2 i DAB** = **100 dBμV**

**UKF FM** = **94 dBμV**

Zaleca się przetwarzanie sygnałów terestrialnych na wzmacniaczach selektywnie strojonych (kanałowych) co w szczególności pozwala wyróżnić poziomy wszystkich multipleksów DVB-T/T2 oraz odfiltrować sygnały zakłócające (np. radiokomunikacja ruchoma, transmisje LTE, GSM itp.).