Karta katalogowa

WISI DY 0516

Multiswitch 5 / 16 PROSWITCH, kaskadowy, samodzielny, pasywny TERR

KLASSE A CLASS

Opis

DY 0516 jest multiswitchem kaskadowym z 5-oma wejściami dla dystrybucji sygnałów jednego satelity oraz jednego toru sygnałów DVB-T. Z opcjonalnym zasilaczem DG 55, który zasila LNB, multiswitch jest używany jako samodzielne urządzenie. Polaryzacje są dostępne dzięki 5-ciu kaskadowym wyjściom przy instalacji kolejnych multiswitchy. Na 16-tu wyjściach abonenckich mogą być podłączone komercyjnie dostępne set-top-box'y lub telewizory ze zintegrowanym odbiornikiem cyfrowym DVB-S/S2. Na każdym wyjściu abonenckim dostępne są również wstawione sygnały naziemne takie jak DVB-T/T2, DAB czy FM. Funkcja "stand-by" minimalizuje zużycie energii poprzez aktywację mulitswitcha tylko w przypadku przełączenia na podłączony set-top-box.

Podsumowanie:

- Multiswitch kaskadowy do dystrybucji 4 torów sygnałowych SAT IF oraz jednego toru sygnałów DVB-T.
- Może być używany jako samodzielne urządzenie (wymagany jest zasilacz DG 55)
- Funkcja 'stand-by' przy podłączonym zasilaczu, opcjonalna praca ciągła
- Pasywny kanał naziemny do treści multimedialnych lub sygnałów od operatora telewizji kablowej
- Zintegrowany wzmacniacz SAT niskiej tłumienności
- Preemfaza rekompensująca straty na kablu przy wysokich częstotliwościach
- Wysoka skuteczność ekranowania zgodna z klasą A
- Ekonomiczna obudowa do oszczędzania miejsca instalacji różnych urządzeń

Dystrybucja w Polsce:
Diomar Sp. z o. o.
Na Skraju 34
02-197 Warszawa, Poland

tel. +48 22 846 04 88
email: wisi@diomar.pl

WISI DY 0516

Dane techniczne	
SAT-IF	
Wejścia SAT	4 szt.
Wyjścia SAT	4 szt.
Zakres częstotliwości SAT	950 ... 2150 MHz
Tłumienie SAT	1,5 ... 4,5 dB
Izolacja SAT-SAT	40 dB typ.
Tłumienność odbicia SAT	> 10 dB
Kanał naziemny	
Wejścia TERR	1 szt.
Wyjścia TERR	1 szt.
Zakres częstotliwości TERR	5 ... 862 MHz
Tłumienie TERR	3,5 ... 4,2 dB
Izolacja TERR-SAT	40 dB typ.
Tłumienność odbicia TERR	> 10 dB
Wyjścia abonenckie	
Wyjścia	16 szt.
Zakres częstotliwości	5 ... 2150 MHz
Typ TERR	pasywny
Tłumienie SAT	2 ... -2 dB
Tłumienie TERR	24 dB (±3 dB)
Max. poziom wyj. abonen. SAT	101 dBµV
Max. poziom wyj. abonen. TERR	84 dBµV
Tłumienność odbicia abonen. SAT	> 10 dB
Tłumienność odbicia abonen. TERR	> 14 dB
Sygnał kontrolny	14/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0
Pobór mocy odbiornika	100 mA

Gniazda	
F-socket	28 szt.
Źródło napięcia DC	Gniazdo typu F
Sygnalizacja kodowania	VL = czarny HL = zielony VH = czerwony HH = żółty
Dane ogólne	
Wskaźnik mocy	LED
Napięcie robocze	13 ,,, 18 V DC
Max. pobór mocy	< 2 W
Współczynnik ekranowania	Klasa A, zgodna z EN 50083-2
Impedancja	75 Ω
Zakres temperatury pracy	-20 ... +50 °C
Kaskadowalny z	DY 0508
Waga	0.56 kg
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	206 x 140 x 32 mm

Dane opakowania	
Jednostka sprzedażowa	1 szt.
Wymiary (szer. x wysok. x głęb.)	270 x 170 x 70 mm
Objętość opakowania	3,2 dm^3
Waga brutto	0,54 kg
Jednostka dostawcza	1 szt.
Wymiary jednostki dostawczej (szer. x wysok. x głęb.)	270 x 170 x 70 mm
Objętość opakowania jednostki dostawczej	3,2 dm^3
Waga brutto jednostki dostawczej	0,54 kg
EAN	4010056740224
Numer artykułu	73622
Numer taryfy	85291095

Dystrybucja w Polsce:
Diomar Sp. z o. o.
Na Skraju 34
02-197 Warszawa, Poland

tel. +48 22 846 04 88
email: wisi@diomar.pl