Informacje o produkcie

WISI LX 37 W 1724

YEDFA wysokiej mocy, moc wyjściowa 17 dBm, 24 wyjścia

Opis

LX 37 to wzmacniacz optyczny oparty na zastosowaniu YEDFA w sieciach CATV i FTTx. Urządzenie jest dostępne z różną mocą wyjściową i liczbą części wyjściowych.
Typ W ze zintegrowanymi filtrami WDM dla sieci PON został opracowany specjalnie dla sieci RF Overlay.

W skrócie

- Bardzo wysoka moc optyczna z 38 dBm wewnętrznie
- Praca autonomiczna lub zintegrowana z WISI Optopus
- Zarządzanie przez SNMP, HTTP lub opcje niestandardowe
- Funkcje klasy operatorskiej z wymienną, nadmiarową mocą i wentylatorami

Oficjalny Dystrybutor w Polsce
DIOMAR Sp. z o. o.
Na Skraju 34, 02-197 Warszawa,
tel.: 22 846 04 88
www.diomar.pl wisi@diomar.pl

WISI LX 37 W 1724

Dane techniczne	
Długość fali	1545...1565 nm
Moc wejściowa	0...+10 dBm
Moc wyjściowa	24 x 17 dBm ± 0.5 dB (średnia wszystkich portów wyjściowych, wyłączając gniazda)
Zakres kontroli wzmocnienia	3 dB (ze stałym poziomem hałasu)
Poziom hałasu	≤ 5,5 dB (Poziom hałsu @0 dBm wejście, nominalna moc wyjściowa i długość fali sygnału 1550 nm)
Tłumienność odbicia wej./wyj.	≥ 40 dB
Izolacja wyjście -> wejście	≥ 40 dB
Max. jednolitość portu	< 1,3 dB
Optyczny port testowy	-20 dB ± 1 dB
PON-WDM	
Długości fal PON	1260 ... 1360 nm & 1480 ... 1500 nm
Tłumienność	< 1 dB
Izolacja CATV -> PON	50 dB @ 1545 ... 1565 nm
Izolacja COM -> PON	15 dB @ 1545 ... 1565 nm
Dane główne	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	483 x 89 x 455 mm (19", 2RU)
Gniazda optyczne	gniazda SC/APC
Klasa lasera	1M
Napięcie zasilania	110/230 V AC or 48 V DC
Max. pobór mocy	< 75 W
Zakres temperatury pracy	-5...+45 °C (ETSI EN 300 019 -1-3 Class 3.2)
Akcesoria	
Zasilacz	LXPS 0230, LXPS 0048 (nie dołączone w dostawie)

Dane opakowania	
Jednostka sprzedażowa	szt.
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	483 x 89 x 455 mm
Objętość opakowania	dm³
Waga opakowania	kg
Jednostka dostawcza	szt.
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	mm
Objętość opakowania	dm³
Waga opakowania	kg
EAN	4010056725136
Numer artykułu	72513
Numer taryfy	85176200