

WISI OM 20 064S

IP-Streamer 6x DVB-S/S2/S2X - 128x SPTS, 4x CI



Opis

WISI OM 20 064S to mikro stacja czołowa, która generuje do 128 usług SPTS z 6 transponderów DVB-S/S2/S2X.

Usługi SPTS mogą być podawane bezpośrednio do sieci IP i odbierane przez urządzenia obsługujące IPTV.

Tabela M3U umożliwia łatwą obsługę listy usług. WISI OM 20 064S doskonale nadaje się do obsługi IPTV, np. w hotelach lub holach rezydencji i obsługuje centralne odszyfrowanie treści telewizji płatnej przez 4 zintegrowane gniazda CI. Istnieje również możliwość utworzenia multipleksu przed gniazdami CI, co pozwala użytkownikowi łączyć usługi z różnych transponderów, ale odszyfrowywać je tylko za pomocą jednej karty smart, co gwarantuje efektywne wykorzystanie profesjonalnych modułów CAM. Jako strumień transportowy zewnętrzne treści wideo można podawać przez USB lub połączenie LAN.

Cechy główne:

- Streamer IP 128 usług SPTS z 6 transponderów DVB-S/S2/S2X
- Zintegrowana matryca switchy 4 w 6 zmniejsza wymagania instalacyjne, a DiSEqC 1.0 zwiększa elastyczność poprzez kontrolę do 4 satelitów
- 4 gniazda CI do centralnego deszyfrowania
- Dowolnie wybierane adresy IP na wyjściu
- Automatyczne generowanie tabel M3U
- USB – interfejs do przesyłania dowolnych treści wideo
- Programowanie przez interfejs sieciowy
- Zintegrowany serwer DHCP umożliwia automatyczne połączenie z komputerem
- Dostęp do smartfona i tabletu przez Bluetooth

Dane techniczne

Wejście

Liczba tunerów	6 pcs.
Rodzaj modulacji	DVB-S/S2/S2X
Impedancja	75 Ω
Zakres częstotliwości wej.	950...2150 MHz
Krok częstotliwości wej.	1 MHz
Zakres poziomu wej.	50...90 dBμV
Szybkość transmisji symboli	1...53 MS/s
DiSEqC	DiSEqC 1.0
Zgodność	DVB-S (EN 300 421), DVB-S2 (EN 302 307-1), DVB-S2X (EN 302 307-2)

Przetwarzanie CI

Liczba slotów PCMCIA	4
----------------------	---

Przetwarzanie TS

Stuffing TS	Tak
Zaawansowana regeneracja	Tak
Obsługa NIT	Tak
Filtracja i remapping PID	Tak
Korekcja PCR i de-jitter	Tak
Zgodność	ETSI EN 300 468

Wyjście streamingu

Wyjścia IP	Do 128x SPTS
Zgodność IP	ISO/IEC 13818
Protokół wyjścia IP	UDP/RTP/Unicast i Multicast
Format wyjścia IP-TS	SPTS VBRI
Format pakietu IP	MPEG przez UDP/IP i RTP/IP
Rozmiar pakietu IP	188 Bajtów
SAP (Session Announcement Protocol)	Tak
Szybkość danych	1Gbps (netto 560 Mbps)
IGMP Querier	Nie
SNMP	Nie
IGMP Snooping	Nie

Gniazda

Typu F	4 szt. (4x Wejście)
RJ45	2 szt. (1x Streaming, 1x NMS)
USB	1 szt.

Dane główne

Napięcie zasilania	110 ... 240 V (50/60 Hz)
Wymiary (szer. x wysok. x głęb.)	272 x 196 x 75 mm
Pobór mocy	typ. <40 W (Max. 50 W z 4 LNB)
Zakres temperatury pracy	5...45 °C

Dane opakowania

EAN	4010056759322
Numer artykułu	75932